

RF Repuestos-Accesorios



NSUMOS PARA REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS
HELADERAS / LAVARROPAS / MICROONDAS



CATALOGO DE TERMOSTATOS



MODELO	CANTIDAD DE	TIPO DE EJE	TIPO DE FIJACION	LARGO DE	APLICACIÓN	FRIO MINIMO		POSICION NORMAL		FRIO MAXIMO	
	CONTACTOS			CAPILAR		Conexión	Desconexion	Conexión	Desconexion	Conexión	Desconexion
				cm		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
2 FRIOS											
23626-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	90	2 FRIOS	5,5	-13,1	5,5	-15,8	5,5	-19
23626-4S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	90	2 FRIOS	3,5	-13,5	3,5	-17,6	3,5	-22
23669-2S	3	Media Caña	Tuerca central	90	2 FRIOS	4,7	-12,1	4,7	-17,2	4,7	-25,5
23669-4S	3	Media Caña	Tuerca central	90	2 FRIOS	4,1	-15,2	4,1	-21,2	4,1	-28,1
23670-2S	3	Media Caña	Tuerca central	90	2 FRIOS	7	-8,2	7	-14,5	7	-18
23670-4	3	Media Caña	Tuerca central	90	2 FRIOS	4,5	-7,3	4,5	-12,2	4,5	-16,5
24522-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	114	2 FRIOS	3,5	-18,1	3,5	-23,5	3,5	-27,3
24522-4S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	114	2 FRIOS	3,5	-16,8	3,5	-22	3,5	-25,7
27251-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	180	2 FRIOS	3,6	-13,7	3,6	-16,5	3,6	-19,8
92326-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	58	2 FRIOS	3,5	-13,5	3,5	-17,6	3,5	-22
93670-2S	3	Media Caña	aletas en las puntas	90	2 FRIOS	4,8	-14,3			4,8	-24,7
93672-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	90	2 FRIOS	3,5	-13,5	3,5	-17,6	3,5	-22
94012-4S	3	Media Caña	aletas en las puntas	100	2 FRIOS	6,5	-18	6,5	-24,3	6,5	-29
94051-2S	3	Media Caña	aletas en las puntas	100	2 FRIOS	7	-15	7	-19	7	-23,8
94072-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	100	2 FRIOS	4,5	-16,4	4,5	-19,2	4,5	-24
94072-4S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	100	2 FRIOS	4,7	-14,6	4,7	-20	4,7	-26,9
94522-4S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	114	2 FRIOS	3,5	-16,6	3,5	-22	3,5	-25,7
94526-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	114	2 FRIOS	7,5	-17	7,5	-20	7,5	-23
95019-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	127	2 FRIOS	3,6	-20,7	3,6	-24	3,6	-27,5
96826-2S	3	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	172	2 FRIOS	10	-15,2	10	-18	10	-21



RF Repuestos-Accesorios

NSUMOS PARA REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS
HELADERAS / LAVARROPAS / MICROONDAS



CATALOGO DE TERMOSTATOS



MODELO	CANTIDAD DE CONTACTOS	TIPO DE EJE	TIPO DE FIJACION	LARGO DE CAPILAR cm	APLICACIÓN	FRIO MINIMO		POSICION NORMAL		FRIO MAXIMO	
						Conexión (°C)	Desconexion (°C)	Conexión (°C)	Desconexion (°C)	Conexión (°C)	Desconexion (°C)

1 FRIO

13600-3S	2	Media Caña	aletas en las puntas	90	1 FRIO	-1,7	-7,7	-5,2	-11,9	-8,8	-16,7
13646-2S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	90	1 FRIO	-0,9	-5,9	-5	-13	-9,5	-18,7
24001-2P	2	Media Caña	aletas en las puntas	100	1 FRIO	5,7	-19	5,7	-20,1	5,7	-25,4

FREEZERS

53600-2E	2	Media Caña	aletas en las puntas	90	Freezer	-11,5	-16,3	-15,6	-21,1	-20,2	-26,8
53626-2S	2	Media Caña	aletas en las puntas	90	Freezer	-11,6	-17,7	-15,5	-22,4	-20	-28
53670-4S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	90	Freezer	-10,7		-16	-24		-28

DUALES (EQUIPO UTILIZADO COMO FREEZER O COMO ENFRIADOR DE BOTELLAS)

4051-2S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	100	Duales (*)	8,8	4,1	-1,9	-8,3	-17	-27,5
4070-2S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	100	Duales (*)	8,8	4,1	-6,2	-13,6	-17	-27,5
4070-4S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	100	Duales (*)	8,8	4,1	-6,2	-13,6	-17	-27,5
7272-2S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	180	Duales (*)	8,8	3,9	-6,2	-13,8	-17	-28

ENFRIADORES DE BOTELLAS

42600-2E	2	Media Caña	aletas en las puntas	65	Enfria Botellas	15,5	12,5	11,4	8,1	6,9	3
43600-2E	2	Media Caña	aletas en las puntas	90	Enfria Botellas	15,5	12,5	11,4	8,1	6,9	3
45070-2S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	127	Enfria Botellas	9,2	2,4	6	1,2	3	-5
45070-4S	2	Lengüeta arrastre	aletas en las puntas	127	Enfria Botellas	9,2	0,9	6	-1,2	3	-7

AIRE ACONDICIONADO

2027-4S	2	Media Caña	aletas en las puntas	50	AIRE ACOND.	28,2	26,3			17,5	15
2625-2S	2	Media Caña	aletas en las puntas	65	AIRE ACOND.	29,9	28,1	23,4	20,9	15,3	12,3
32625-2S	2	Media Caña	aletas en las puntas	65	AIRE ACOND.	29,9	28,1	23,4	20,9	15,3	12,3